

Link do produktu: <https://www.caravaningoweobby.pl/lodowka-termoelektryczna-tropicool-tcx-21-waeco-dometic-p-2587.html>



Lodówka termoelektryczna TropiCool TCX 21 Waeco - Dometic

Cena	1 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24/72 godziny
Numer katalogowy	3579
Kod EAN	4015704271454

Opis produktu

Lodówka przenośna TropiCool TCX 21 firmy Waeco

Wygodna lodówka termoelektryczna DC /AC z układem elektronicznym TC i cyfrowym wyświetlaczem

Idealne rozwiązanie dla samochodów ciężarowych, osobowych, kempingowych.

Specjalny układ TC sterowania elektronicznego z panela soft-touch

Inteligentne zarządzanie energią. Lodówki Tropi Cool świetnie oszczędzają energię

Po osiągnięciu żądanej temperatury automatycznie przechodzą w tryb "oszczędzania", w którym element Peltiera zużywa bardzo mało energii.

Dzięki ich niewielkiej wadze, lodówki termoelektryczne są szczególnie łatwe do przenoszenia i transportu

Lodówki WAECO oferują dodatkowe korzyści obsługi 12/24V, więc mogą być używane zarówno w samochodzie osobowym, jak i w ciężarowym

Zdolność chłodzenia do 30 ° C poniżej temperatury otoczenia jest więcej niż wystarczająca do większości zastosowań

Lodówki termoelektryczne dzięki zastosowanej technologii mogą być wykorzystane zarówno dla chłodzenia i podgrzewania

Funkcjonalność ta występuje w modelach CoolFun, TropiCool i MyFridge.

Lodówki serii TropiCool charakteryzują się znakomitą izolacją termiczną, przejrzystym panelem sterowania z możliwością precyzyjnego ustawienia temperatury, pamięcią ustawień, trybem ogrzewania i możliwością pracy w pozycji pionowej.

Lodówka posiada dwa gniazda zasilające:

-do podłączenia 230V A oraz 12V-24V DC

W zestawie kable na 12V/24V/230V

ZALETY:

230 V

12V/24 V

Do 30oC poniżej temperatury otoczenia

Podgrzewanie do +65oC

Klasa energetyczna A++

Specjalny termostat elektroniczny TC

Pierwszeństwo zasilania z sieci

Energooszczędność

Dynamiczna wentylacja wnętrza

Trwałe wentylatory

PARAMETRY:

Pojemność (ok.): 20 l

Napięcie zasilania: 12/24 V DC 230 V AC

Zużycie energii (12 V): 46 W

Zużycie energii (24 V): 50 W

Zużycie energii (230 V): 64 W

Zakres temperatur:

Chłodzenie do 30 °C poniżej temperatury otoczenia, podgrzewanie od +50 do +65°C

Izolacja

Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System

System termoelektryka (system Peltiera)

termostat elektroniczny TC: 7-stopniowa regulacja temperatury chłodzenia i podgrzewania

wskaźnik temperatury LED - Funkcja zapamiętywania ostatnich ust

Materiał:

Odlew wtryskowy

Wymiary (S x W x G): 450 x 420 x 303 mm

Waga (około): 6,0 kg

Certyfikaty

TÜV/GSe-certyfikat (dyrektywy EMV/pojazdów ciężarowych)

Kolor: Ciemnoszary/jasnoszary